

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: WIFI PRE TEBA - Obec Jasenie

Objekt:

Časť: Wifi hot spoty pre projekt Wifi pre Teba

Objednávateľ: Obec Jasenie

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Jasenie

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		Access point CPU nominal frequency: 720 MHz Size of RAM: 64 MB 10/100/1000 Ethernet ports: 1 Wireless standards: 802.11a/n/ac Secondary wireless standards: 802.11b/g/nPoE in: 802.3at Supported input voltage: 11 V - 57 V Dimensions: 185 x 85 x 30 mmOperating temperature range: -40 to +50CMax Power consumption: 12WStorage type: FLASHStorage size: 16 MB	ks	12		
2		Router board Desktop metal case, 5xEthernet, 5xGigabit Ethernet, PoE out on port 10, 600MHz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4 CPU nominal frequency 600 MHz Dimensions 234x86mm Size of RAM 64 MB PoE in Passive PoE10/100 Ethernet ports 510/100/1000 Ethernet ports 5	ks	1		
3		Montáž inštalácia Access point	ks	12		
4		Montáž a inštalácia programovanie router board	ks	1		
5	3837004070	Inštalácia krabice do exteriéru	ks	4		
6	210190153	Montáž krabice nevýbušnej do exteriéru	ks	4		
7		1000 Mbps optický port, RJ45 port pre prenos, 8x 100 Mbps PoE+ portov IEEE802.3af/at; 1 port UPLINK, af štandard < 120W, at štandard < 240W, prenos do 150 m; napájanie DC 48V-55V; ESD: 6 kV, prepät' ochrana : 6 kV	ks	6		
8		montáž a programovanie switcha	ks	6		
9		Poskytuje 100 Mbps 1 fiber a 1 ethernet. port, dokáže konvertovať dáta fiber a ethernetom, 1x9 opt. modul a SC port, single mód single fiber, prenos až na 20 km, podporuje IEEE802.3af/at; podporuje rôzne typy SFP modulov, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3 100BASE-TX/FX	ks	4		
10		SFP modul 100/10000	ks	8		
11	3412612208	Nástenný rozvádzač 12 SC FFTx box	ks	2		
12	360190011	montáž nástenného rozvádzača	ks	2		
13	3410351954	optický kábel 12 vl 9/125 samonosný flat dropp	m	200		
14	220065019	montáž optického kábla ťahanie a uchytyvanie na stĺpy	m	200		
15	3410101054	dátový gigabitový vonkajší kábel samonosný	m	610		
16	220732303	Montáž dátového vonkajšieho kábla oznamovacieho	m	610		
17		kotva na uchytenie kábla	ks	30		
18	3412612630	pigtail SM SC/UPC modrý	ks	8		
19	220065055	zváranie optického kábla	ks	8		
20	3412612505	adaptér SC/UPC modrý	ks	8		
21	5511800971	UPS záložný zdroj 750VA	ks	3		
22	3582001565	ODF optický patch panel 24 port	ks	1		
23		Montáž ODF patch panelu	ks	1		
24	3582010203	24 portový metalický gigabitový patch panel STP	ks	1		
25	220512107	Montáž tieneneho patch panelu 24 port	ks	1		
26	3160303200	Výložník V1G 10D	ks	8		
27		Wireless Wire Dish 60Ghz 802.3af/at PtP 2Gb/s License 3 Kit Quad-core ARM Cortex A7, 716 MHz Size of RAM: 256MB Storage: 16MB Flash 10/100/1000 Ethernet ports: 1 PoE In: 802.3af/at Operating temperature: -40 C .. +70 C Dimensions: Ø 391 x 222 mm Max Power consumption: 5W	ks	4		
28		montáž a programovanie PtP spoja	ks	4		
29		Implementácia systému riešenie a integrácia do uceleného celku, programovanie a nastavenie ostaných prvkov, overenie funkčnosti a školenie obsluhy	ks	1		
30	949942101	plošina do výšky 27 m	ks	6		
31		Programovanie kamier nastavenie oživenie systému compatibilita	ks	1		
						- EUR
						- EUR

cena celkom s DPH

- EUR